



Description	WAGO Réf .	Désignation	Cond. pcs.
Adaptateur cordon TSX57 AEY800/810/1600 vers M340 plc AMI800/810 Adaptor cable TSX57 AEY800/810/1600 to M340 plc AMI800/810	704-9057/0400-0000	Adaptateur TSX57 à M340_A8EI	1
Caractéristiques	Données techniques / Technical data		
<ul style="list-style-type: none"> Raccordement direct sur M340 (AMI800/810) Configuration Tension (U) ou Courant (I) par switch à glissière Verrouillage par vis (Outil : Tournevis plat 0,6x3,5) 	Tension max d'utilisation / Max operating voltage DC 24V Courant max par voie / Max current per channel 100mA Tension d'isolement (DC, 1mn) / Dielectric strength 1,202kV Catégorie de surtension / Overvoltage category II Système d'isolation / Isolation system Fonctionnel / Functional Degré de pollution / Pollution degree 2 Altitude < 2000m Indice de protection / Protection type IP00		
Characteristics	Raccordement / Wiring Entrée/Input Sub-d 25 poles / Din 41652 Standard EN 61010-2-201 Gamme de température/Temperature range Température ambiante / Ambiente temperature -25°C...+ 60 °C Température de stockage / Storage temperature -40°C...+70°C Humidité ambiante (Sans condensation) / Ambient humidity (without condensation) 85% Max. Dimensions (mm/inch) 32 x 83 x 41 1.26" x 3.27" x 1.61" Accessoire / Accessory		