



Description	WAGO Réf .	Désignation	Cond. pcs.
Adaptateur cordon TSX57 vers connecteur M340 plc AMO802 <i>Adaptor cable TSX57 to connector M340 plc AMO802</i>	704-9057/0500-0000	Adapt. TSX57 ASY800 à M340_AMO802	1
Caractéristiques	Données techniques / Technical data		
<ul style="list-style-type: none"> Raccordement direct sur M340 (AMO802) Verrouillage par vis (Outil : Tournevis plat 0,6x3,5) 	<p>Tension max d'utilisation / Max operating voltage DC 24V</p> <p>Courant max par voie / Max current per channel 100mA</p> <p>Tension d'isolement (DC, 1mn) / Dielectric strength 1,202kV</p> <p>Catégorie de surtension / Overvoltage category II</p> <p>Système d'isolation / Isolation system Fonctionnel / Functional</p> <p>Degré de pollution / Pollution degree 2</p> <p>Altitude < 2000m</p> <p>Indice de protection / Protection type IP00</p> <p>Raccordement / Wiring</p> <p>Entrée/Input Sub-d 25 poles / Din 41652</p> <p>Standard EN 61010-2-201</p> <p>Gamme de température/Temperature range</p> <p>Température ambiante / Ambiente temperature -25°C...+ 60 °C</p> <p>Température de stockage / Storage temperature -40°C...+70°C</p> <p>Humidité ambiante (Sans condensation) / Ambient humidity (without condensation) 85% Max.</p> <p>Dimensions (mm/inch) 32 x 83 x 41 1.26" x 3.27" x 1.61"</p> <p>Accessoire / Accessory</p>		
Characteristics			
<ul style="list-style-type: none"> Direct plug to M340 (AMO802) Locking by screwing (Tool : Flat screwdriver 0,6x3,5) 			