


Description	WAGO Réf.	Désignation	Cond. pcs.
Interface distribution de potentiel par connecteur débrochable <i>Interface potential distributor by plugging connector</i>	8002-0100/1000-0760	Interf. Distrib. de potentiel (+) 4mm <sup>2</sup>	1
<b>Caractéristiques</b>	<b>Données techniques / Technical data</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccordement par connecteur <b>pico Max</b> pas 3,5mm 12 poles</li> </ul>	Tension max d'utilisation / Max operating voltage DC 30V Courant max en entrée / Input max current per 30A Courant max par voie / Max current per channel 10A		
Raccordement en entrée par Borne à levier <b>série 2604</b> 4mm <sup>2</sup> (Ressort)	<b>Tension d'isolement (DC, 1mn)</b> 1,202kV <i>Dielectric strength</i>		
<b>Characteristics</b>	<b>Catégorie de surtension / Overvoltage category</b> II <b>Système d'isolation / Isolation system</b> Fonctionnel / Functional <b>Degré de pollution / Pollution degree</b> 2 <b>Altitude</b> < 2000m <b>Indice de protection / Protection type</b> IP00		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cable wiring by connector <b>pico Max</b>, pitch 3.5mm 12 poles</li> </ul>	<b>Raccordement / Wiring</b> <b>Entrée/Input</b> <b>2604...</b> 0,2...4mm <sup>2</sup> 24-12AWG Longueur de dénudage/Strip length 9...11mm/0.35 ... 0.43inch		
Input cable wiring by terminal block with lever <b>2604 serie</b> 4mm <sup>2</sup> (Cage clamp)	<b>Sortie/Output Cage Clamp</b> <b>pico Max</b> 0,2...1,5mm <sup>2</sup> 24-14AWG Longueur de dénudage/Strip length 8...9mm/0.31... 0.35inch		
Raccordement des alimentations possible par le pont de liaison 281-492 (30A max.) <i>Power supplies wiring possible by the shunt 281-492 (Max. 30A)</i>	<b>Standard</b> EN 61010-2-201		
	<b>Gamme de température/Temperature range</b> Température ambiante / Ambiente temperature -25°C...+ 60 °C Température de stockage / Storage temperature -40°C...+70°C <b>Humidité ambiante (Sans condensation)</b> 85% Max. <b>Ambient humidity (without condensation)</b>		
	Dimensions (mm/inch) 16,5 x 85 x 50 0.65" x 3.35" x 1.97"		
	<b>Accessoire/Accessorie</b> 281-492		