



Ce module 2 boutons poussoir DALI 2 est complet et ne nécessite aucun appareillage, support, mécanisme ou plaque de finition supplémentaire. Il s'intègre dans une boîte d'encastrement standard (60 mm). Son encombrement dans la boîte est quasi nul. Il s'alimente via le bus DALI. Compatible avec les cadres 55 mm standard.

La LED centrale permet d'effectuer la localisation depuis WAGO DALI Configurator.

Une bande de marquage personnalisée peut être insérée dans la plaque centrale.

| Description | N° de produit | UE |
|----------------------------------|-------------------------|----|
| Module 2 boutons poussoir DALI 2 | 8003-099/000-086 | 1 |

Données techniques

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Dimensions (L x H x P) | 71 x 71 x 21,5 mm |
| Température de fonctionnement | -20 ... +50 °C |
| Humidité relative | 80 % max sans condensation |
| Type de montage | Boîte d'encastrement 60 mm |
| Classe de protection | II |
| Couleur | blanc |
| Nombre d'entrées BP | 2 |
| Entrée DALI : DA, DA | |
| Plage de tension | 12,5 ... 22,5 V DC |
| Conso. bus DALI nominale | 2 mA |
| Conso. bus DALI max | 10 mA |
| Connectique | à ressort |
| Section | 0,2 ... 1.5 mm ² |

| Accessoires | N° de produit | UE |
|-------------|---------------|----|
|-------------|---------------|----|

| | |
|-----------------------------|------------|
| Dimension bande de marquage | 55 x 21 mm |
|-----------------------------|------------|

Approbations

| | |
|----------------------|--|
| Indice de protection | IP20 |
| Classe de protection | III |
| Standards | |
| DALI | EN 62386-101:2014 EN 62386-301:2014 |
| Marquage | DALI 2, CE |