



Description	N° de produit	UE
-------------	---------------	----

Multi-capteur DALI 2 mont. luminaire	<b>8003-100/1000-658</b>	1
--------------------------------------	--------------------------	---

Accessoires	N° de produit	UE
-------------	---------------	----

Borne DALI multi-maître (connecteur inclus)	<b>753-647</b>	1
Alimentation 18 V DC - 1.1 A	<b>787-1007</b>	1
Kit de montage IP66	<b>8003-100/1000-659</b>	1
Obturbateurs (fournis)		

Approbations
--------------

Indice de protection	IP66 (sonde) / IP20 (corps)
----------------------	-----------------------------

Standards	EN 61347-2-11, EN 55015
	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
	EN 61547, EN 62386-332
	EN_62386_103, EN 62386-301
	EN 62386-303, EN 62386-304
	EN 62386-101(DALI-2)

Données techniques	
--------------------	--

Alimentation	11.5 - 20.5 V via bus DALI
Consommation	9 mA
Boîtier	PC polycarbonate, blanc RAL 9010
Température de fonctionnement	-20 ... +50 °C
Type de montage	En luminaire ou boîtier accessoire
Hauteur d'installation min.	5 m
Hauteur d'installation max.	10 m

Zone de détection	360 ° (240 ° avec obturat. fournis)
Plage de luminosité	0.5 - 2000 Lux
Dimensions (H x L x P)	30 x 30 x 28.5 mm
Diamètre de perçage	23 mm

Portée		①	②
Hauteur montage	Angle radial	Mouv. radial	Mouv. tangentiel
5 m	50°	Ø 4.6 m	Ø 7.0 m
6 m	50°	Ø 5.6 m	Ø 8.4 m
7 m	50°	Ø 6.6 m	Ø 9.8 m
8 m	50°	Ø 7.4 m	Ø 11.2 m
9 m	44°	Ø 7.2 m	Ø 12.6 m
10 m	44°	Ø 8 m	Ø 14.0 m