



Ce module 4 boutons poussoir DALI 2 est complet et ne nécessite aucun appareillage, support, mécanisme ou plaque de finition supplémentaire. Il s'intègre dans une boîte d'encastrement standard (60 mm). Son encombrement dans la boîte est quasi nul.

Un bip sonore intégré permet d'effectuer la localisation depuis WAGO DALI Configurator.

Description	N° de produit	UE
Module 4 boutons poussoir DALI 2	8003-100/1000-729	1

Données techniques

Dimensions (L x H x P)	82,5 x 82,5 x 8,5 mm
Température de fonctionnement	-10 ... +50 °C
Humidité relative	15 ... 90 % sans condensation
Type de montage	Boîte d'encastrement 60 mm
Classe de protection	II
Entrée DALI : DA, DA	
Plage de tension	9,5 ... 22,5 V DC selon CEI62386
Consommation bus DALI (16.5 V)	1.6 mA
Consommation bus DALI (22.5 V)	2.3 mA
Connectique	à ressort
Section	0,5 ... 1.5 mm ²

Accessoires	N° de produit	UE

Approbations

Indice de protection boîtier	IP40
Indice de protection contacts	IP20
Standards	
DALI	EN 62386-101:2014 EN 62386-103:2014
EMC	EN61547 EN50015 IECISPR15
Sécurité	EN61347-2-11 EN61347-1
Marquage	DALI 2, CE